

ECCFF2



CLIP A FASCETTA Ø32-63 mm - GRIGIA

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Fissaggi > Clips fissatubo > Fascetta stringitubo/cavi



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-21 EN 61386-22

Descrizione

Fascetta fissatubo regolabile prodotta in tecnopoliomeri antiurto a base di poliammide Halogen Free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. Resistenza al calore anomalo: fino a 650 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Base assoluta per favorire l'allineamento dell'installazione. Resistenza alla trazione 100 N. Prodotto in conformità alle norme EN 61386-1 per quanto applicabile. Diametro minimo 32 mm - massimo 63 mm

Etim

GRUPPO EG000049 - Tecnica di fissaggio

CLASSE EC000046 - Fascetta stringitubo/cavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Poliammide	Senza alogen	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Trasparente	No
Tipo di fissaggio	Foro per vite	Tipologia	Con dentatura interna	Larghezza della banda	8 mm
Lunghezza nastro	190 mm	Spessore nastro	1.6 mm	Diametro del fascio	32-63 mm
Resistenza alla trazione min.	100 N	Temperatura d'esercizio	-25-70 °C	Temperatura di montaggio	-5-60 °C
Chiusura a nastro	Lingua/punta in plastica	Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779	No	Riflettente (colore luminescente)	No
Detectable/tracciabile	No	Superficie di marcatura	Senza	Chiusura sganciabile	No
Omologazione VG	No	Omologazione mil	No	Omologazione UL	No
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94	Altro				

Barcode



8050880886876

Pack

50 NR

0.415 [kg]



8057711593187

Cartone

700 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

5.81 [kg]