

906

Supporto: nylon bianco filo continuo.

Spalmatura: poliuretano bianco.

Vantaggi: leggerezza, comfort, eccellente tattilità, ottima presa e resistenza all'abrasione.

Utilizzi: lavori delicati e precisi, bricolage, assemblaggio, elettronica.

Support: seamless white nylon.

Coating: white polyurethane.

Advantages: excellent grip and abrasion resistance, lightness, comfort, good tactility.

Applications: delicate and precise works, do-it-yourself, assembly, electronic.

Taglie/Sizes: 6-7-8-9-10

●●●●	RESISTENZA ALL'ABRASIONE/ABRASION RESISTANCE	4
●	RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA/BLADE CUT RESISTANCE	1
●●●	RESISTENZA ALLO STRAPPO/TEAR STRENGHT RESISTANCE	3
●	RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE/PUNCTURE RESISTANCE	1
	RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO 13997/CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)	X

CARTONE/BOX
PAIA/PAIRS
144
CONFEZIONE
PACKAGING
PAIA/PAIRS
12

EN 388: 2016



4, 1, 3, 1, X



Il Cat. di
rischio

