

ECCFF1

CLIP A FASCETTA Ø16-32 mm - GRIGIA

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Fissaggi > Clips
fissatubo > Fascetta stringitubo/cavi



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF

GWT
650°

UL94
V2

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21 EN 61386-22

Descrizione

Fascetta fissatubo regolabile prodotta in tecnopolimero antiurto a base di poliammide Halogen Free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. Resistenza al calore anomalo: fino a 650 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Base asolata per favorire l'allineamento dell'installazione. Resistenza alla trazione 100 N. Prodotto in conformità alle norme EN 61386-1 per quanto applicabile. Diametro minimo 16 mm - massimo 32 mm

Etim

GRUPPO EG000049 - Tecnica di fissaggio

CLASSE EC000046 - Fascetta stringitubo/cavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Poliammide	Senza alogeni	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Trasparente	No
Tipo di fissaggio	Foro per vite	Tipologia	Con dentatura interna	Larghezza della banda	7.5 mm
Lunghezza nastro	110 mm	Spessore nastro	1.6 mm	Diametro del fascio	16-32 mm
Resistenza alla trazione min.	100 N	Temperatura d'esercizio	-25-70 °C	Temperatura di montaggio	-5-60 °C
Chiusura a nastro	Lingua/punta in plastica	Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779	No	Riflettente (colore luminescente)	No
Detectable/tracciabile	No	Superficie di marcatura	Senza	Chiusura sganciabile	No
Omologazione VG	No	Omologazione mil	No	Omologazione UL	No
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94	Altro				

Barcode



8050880886869

Pack

100 NR

0.43 [kg]



8057711593170

Cartone

1400 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

6.02 [kg]