

DINAMICO

Supporto: nylon nero filo continuo.

Spalmatura: poliuretano nero.

Vantaggi: leggerezza, comfort, eccellente tattilità, ottima presa e resistenza all'abrasione.

Utilizzi: lavori delicati e precisi, bricolage, assemblaggio, elettronica.

Support: seamless black nylon.

Coating: black polyurethane.

Advantages: excellent grip and abrasion resistance, lightness, comfort, good tactility.

Applications: delicate and precise works, do-it-yourself, assembly, electronic.

Taglie/Sizes: 7-8-9-10

●●●●	RESISTENZA ALL'ABRASIONE / ABRASION RESISTANCE
4	
●	RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA / BLADE CUT RESISTANCE
1	
●●●	RESISTENZA ALLO STRAPPOTEAR / STRENGTH RESISTANCE
3	
●	RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE / PUNCTURE RESISTANCE
1	
	RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO 13997 / CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)
X	

CARTONE/BOX
PAIA/PAIRS
144
CONFEZIONE
PACKAGING
PAIA/PAIRS
12

EN 388: 2016



4, 1, 3, 1, X



Il Cat. di
rischio

