

## **SBE 650 (600742500) Trapano a percussione**

**Valigetta in plastica**

N. ordine 600742500

EAN 4061792201422



Immagine rappresentativa

- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Rotella di preselezione del numero di giri
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino

**Dati tecnici**
**Dati tecnici**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Potenza nominale assorbita                    | 650 W                 |
| Potenza resa                                  | 320 W                 |
| Coppia max.                                   | 10 Nm                 |
| Ø foratura muratura                           | 16 mm                 |
| Ø foratura calcestruzzo                       | 14 mm                 |
| Ø foratura acciaio                            | 13 mm                 |
| Ø foratura legno tenero                       | 30 mm                 |
| N. giri a carico nominale                     | 1500 /min             |
| Numero max. di percussioni                    | 44800 /min            |
| Marce                                         | 1                     |
| Apertura mandrino                             | 1.5 - 13 mm           |
| Diametro del collare                          | 43 mm                 |
| Albero portamandrino con esagono cavo interno | 6.35 mm               |
| Filettatura albero portamandrino              | 1/2 " - 20 UNF        |
| Tipo di serraggio mandrino                    | Mandrino autoserrante |
| Peso senza cavo di alimentazione              | 1.8 kg                |
| Lunghezza cavo                                | 2.5 m                 |

**Vibrazione**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Foratura metallo                    | 5.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 24.4 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 91 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 102 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

**Dotazione**

Mandrino autoserrante Futuro Plus  
 Impugnatura supplementare  
 Asta di profondità  
 Valigetta in plastica