


VITI TSP PER PANNELLI TRUCIOLARI
POZI FLAT HEAD CHIPBOARD SCREWS



DISPONIBILI: Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Alli trattamenti a richiesta
AVAILABLE: White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
-	-	7505-A
MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO	C15	
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLERANCES	ACCORDING TO	CAT A

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
dk max	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
dk min	4,70	5,70	6,64	7,64	8,64	9,64	11,57
k max	1,40	1,80	2,00	2,35	2,55	2,85	3,35
f	1,50	1,50	1,80	2,00	2,20	2,50	2,50
N° Pozi Recess	1	1	2	2	2	2	3
in mm	3,00	3,00	4,00	4,40	4,80	5,30	6,60
profondità deep	max	2,01	2,06	2,51	2,92	3,45	3,45
	min	1,38	1,76	2,05	2,46	2,99	2,99

l	Kg						
10	0,24	0,38	0,52				
12	0,28	0,44	0,60	0,81			
16	0,37	0,57	0,77	1,03	1,30		
18	0,41	0,63	0,86	1,14	1,43		
20	0,45	0,69	0,94	1,25	1,55	1,95	2,85
25	0,55	0,84	1,15	1,52	1,87	2,35	3,41
30		0,99	1,36	1,79	2,19	2,74	3,98
35		1,14	1,58	2,07	2,52	3,13	4,54
40		1,30	1,79	2,34	2,84	3,53	5,10
45		1,46	2,00	2,61	3,16	3,92	5,67
50			2,22	2,89	3,48	4,32	6,23
55				3,17	3,80	4,71	6,79
60				3,43	4,12	5,10	7,36
70*				3,97	4,76	5,89	8,48
80*					5,40	6,68	9,61
90*						7,47	10,74
100*						8,25	11,86
110*						8,60	12,99
120*						9,30	14,12
130*							15,25
140*							16,37
150*							17,50
160*							18,63
180*							20,50
200*							23,26
220*							26,12
240*							28,35

Kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

* Parte filettata max 63 mm.

* Threaded shaft: max 63 mm.

