

**SXE 450 TurboTec (600129000) Levigatrice roto-orbitale****Scatola di cartone**

N. ordine 600129000

EAN 4007430164339



Immagine rappresentativa

- Brevettata regolazione Duo del diametro dell'orbita: a seconda dell'applicazione si può impostare la levigatura fine o l'asportazione molto elevata.
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Rotella di preselezione del numero di giri
- TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza, per la massima asportazione
- Power Control System: nessun solco di levigatura appoggiando la macchina in funzione sul materiale da lavorare
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- Impugnatura supplementare rimovibile
- Cuscinetti a sfere con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
- Solido alloggiamento in alluminio pressofuso dei cuscinetti
- Sacchetto raccogli-polvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Diametro del platorello          | 150 mm            |
| Potenza nominale assorbita       | 350 W             |
| N. giri max. a vuoto             | 4200 - 11000 /min |
| Numero di oscillazioni a vuoto   | 8400 - 22000 /min |
| Diametro orbita                  | 2.8 / 6.2 mm      |
| Peso senza cavo di alimentazione | 2.2 kg            |
| Lunghezza cavo                   | 4 m               |

**Vibrazione**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici         | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 82 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 93 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

**Dotazione**

Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente

Chiave esagonale

Impugnatura supplementare rimovibile

Sacchetto raccogli-polvere in tessuto