

LASER

Supporto: speciale fibra **TEXCARE®** uno speciale incrociato di filati che consente un rapido assorbimento di umidità e sudore sulla superficie della pelle.

Spalmatura: poliuretano A BASE D'ACQUA PRIVO DI SILICONI E DMF con trattamento **ACTIFRESH**.

Vantaggi: ECOLOGICO, ultra leggero e flessibile, ottima destrezza e tattilità, eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione.

Utilizzi: elettronica, assemblaggio, trasporti, edilizia, bricolage, manutenzione, scarico merci.

Support: special **TEXCARE®** fiber, a cross section that allows fast absorption of moisture and perspiration on skin surfaces.

Coating: silicone and DMF FREE, WATER BASED polyurethane, with **ACTIFRESH** treatment.

Advantages: ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, extra light and flexible, excellent dexterity and tactility, excellent resistance to abrasion and tear.

Applications: electronic, assembly, transportation, building industry, do-it-yourself, maintenance, ware handling.

Taglie/Sizes: M-L-XL

● ● ●	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE
●	RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMIERA CUT RESISTANCE
● ● ●	RESISTENZA ALLO STRAPPOTEAR STRENGTH RESISTANCE
●	RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE PUNCTURE RESISTANCE
	RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO 13807 CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13807)

CARTONE BOX
PAIRPAIRS
72
CONFEZIONE
PACKAGING
PAIRPAIRS
12

EN 388:2016



3, 1, 3, 1, X



Il Cat. di
rischio



TECNICI

