

CORDPLAST®

CORDFLEX AIR



IMPIEGO

Idoneo per aspirazione e passaggio di aria, fumi, polveri, trucioli e filamenti. Particolarmente indicato nell'industria tessile, ceramica e del legno.



COLORE

Grigio scuro.

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-5°C / +60°C +23°F / +140°F



LUNGHEZZA

mt 30 fino al Ø 150, mt 20 dal Ø 160 al Ø 200, mt 10 dal Ø 250

mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm
20	24,8	115	1	0,5	28
25	30	165	0,5	0,5	35
30	35,2	215	0,5	0,5	42
32	38	225	0,5	0,5	45
35	41	235	0,5	0,5	47
38	44,2	255	0,5	0,5	50
40	46,5	270	0,5	0,5	55
45	52,2	350	0,5	0,5	60
50	57	435	0	0,45	65
60	68	525	0	0,45	80
70	78,4	620	0	0,45	95
75	84	670	0	0,4	100
80	89	755	0	0,4	110
90	99	805	0	0,4	125
100	110	950	0	0,4	140
110	120,4	1065	0	0,4	150
120	131	1165	0	0,35	170
127	138	1190	0	0,35	173
130	141	1210	0	0,35	175
140	151	1455	0	0,35	190
150	162	1650	0	0,35	200
160	172	1800	0	0,3	220
180	193	2130	0	0,3	250
200	214	2330	0	0,3	280
250	264	3240	0	0,3	300
300	316	3980	0	0,3	330

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it