



ECGX25N

RACC.GUAINA-SCATOLA D.25 - 1" NERO



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Gx - raccordi per guaine ip65 > Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione > Passo gas - nero

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Descrizione

Raccordo guaina spiralata flessibile scatola di derivazione realizzato tecnopolimero antiurto a base di PP. Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 750 °C. Entrata guaina con filettatura autobloccante. Parte superiore girevole, completo di controdado montato. Guaina 25 mm - Filetto 1'

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001178 - Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione

Grado di protezione (IP)	IP65	Colore	Nero	Tipologia	Diritto
Temperatura di impiego	-25-65 °C	Diametro nominale	25 mm	Materiale di tenuta	Senza guarnizione
Dimensione nominale in pollici	1 pollice	Filettatura girevole	Si	Tipologia costruttiva	Filettatura interna
Tipo di connessione	Filettatura	Monopezzo	Si	Materiale del raccordo a vite	Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile	25 mm	Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23	No	Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR	Si

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL
GUAINE E173313-
2021.pdf

Barcode



8050880889631

Pack

10 NR

0.333 [kg]



8057711594771

Cartone

150 NR

4.995 [kg]