

EC75120

MANICOTTO TUBO-TUBO IP65 Ø20 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Speed system - raccordi ip65 > Manicotto per tubi rigidi



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	--	---------------------

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Manicotto per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro 20 mm - Lunghezza 80 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC000939 - Manicotto per tubi rigidi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	PVC	Senza alogeni	No
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Tipologia	A innesto
Resistente ai raggi UV	Sì	Qualità del rivestimento superficiale	Non rivestito	Superficie lucidata	No
Superficie spazzolata	No	Per diametro del tubo nominale	20 mm	In due parti	No
Con coperchio e apertura per l'ispezione	No	Con funzione di blocco	No	Con filettatura esterna	No
Con filettatura interna	No	Divisibile	No	Eccentrico	No

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 80 mm

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8050507871964

Pack

10 NR

0.175 [kg]



8050507871971

Cartone

200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.5 [kg]