



## ECGX20N

### RACC.GUAINA-SCATOLA D.20 - 3/4" NERO



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Gx - raccordi per guaine ip65 > Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione > Passo gas - nero

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

## Descrizione

Raccordo guaina spiralata flessibile scatola di derivazione realizzato tecnopolimero antiurto a base di PP. Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 750 °C. Entrata guaina con filettatura autobloccante. Parte superiore girevole, completo di controdado montato. Guaina 20 mm - Filetto 3/4'

## Etim

### GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

### CLASSE EC001178 - Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione

Grado di protezione (IP)	IP65	Colore	Nero	Tipologia	Diritto
Temperatura di impiego	-25-65 °C	Diametro nominale	20 mm	Materiale di tenuta	Senza guarnizione
Dimensione nominale in pollici	3/4 di pollice	Filettatura girevole	Si	Tipologia costruttiva	Filettatura interna
Tipo di connessione	Filettatura	Monopezzo	Si	Materiale del raccordo a vite	Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile	20 mm	Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23	No	Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR	Si

## Documentazione disponibile per il download



### Certificazione

Certificato UL  
GUAINE E173313-  
2021.pdf

## Barcode



8050880889532

Pack

25 NR

0.45 [kg]



8057711594672

Cartone

250 NR

4.5 [kg]