



ECL2545

PRESA BIVALENTE 10/16A 250V 2P+T CON ALVEOLI PROTETI



Residenziale > Serie civile > Tondò > Tondò apparecchi >
Presa di corrente > Italiana

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000125 - Presa di corrente

Tipo di montaggio	Incassato	Numero di unità	1	Cassella di testo/superficie di marcatura	Si
Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Senza alogen	No
Trattamento antibatterico	No	Protezione della superficie	Non trattato	Tipo superficie	Opaco
Colore	Bianco	Trasparente	No	Con coperchio a cerniera	No
Stampa/marcatura	Senza	Adatto per classe di protezione (IP)	IP20	Numero moduli da frutto	1
Larghezza dell'apparecchio	25 mm	Altezza dell'apparecchio	51 mm	Profondità dell'apparecchio	47 mm
Min. profondità della presa per apparecchi	47 mm	Frequenza	50-60 Hz	Tensione nominale	250 V
Numero di prese commutabili	0	Con protezione dal contatto incrementata	No	Colore metallizzato	No
Bloccabile	No	Meccanismo di espulsione	No	Montaggio isolato	No
Con illuminazione funzionale	No	Sovratensore	No	Protezione da corrente di guasto	No
Con funzione loop	No	Con interruttore on/off	No	Inserto centrale ruotato	No
Corrente nominale	16 A	Con altoparlante bluetooth integrato	No		

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

IMQ_CA02.05068_2019-11-22.pdf

Barcode



8033954878038

Singola unità

1 NR

0.0325 [kg]



8054320288992

Pack

20 NR

0.09x0.25x0.05 [m]

0.65 [kg]



8057711596089

Cartone

200 NR

0.22x0.28x0.29 [m]

6.5 [kg]