

Tubo in mescola poliuretano antiabrasivo e gomma termoplastica con rinforzo in fibra poliestere e sottostrato interno in poliuretano, per utensileria pneumatica in genere, aerografi, pistole per verniciatura.



SUPERFICI LISCE

\*\*\*\*\*

FLESSIBILITÀ

\*\*\*\*\*

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

\*\*\*

TEMPERATURA D'IMPIEGO

-15 °c 60 °c

RESISTENZA CHIMICA

Tabella PU

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO

\*\*\*

PER ALIMENTI

Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.

| Ø nominale | Ø nominale | Ø interno | Ø esterno | Press. eserc. a 23° | Press. eserc. a 40° | Press. eserc. a 60° | Press. scoppio a 23° | Raggio curvatura | Spess. totale | Peso metro | N° fili x angolo | Lungh. rotolo | Disponibilità |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------|
| mm         | inch       | mm        | mm        | bar                 | bar                 | bar                 | bar                  | mm               | mm            | g/m        | n° x a°          | m             |               |
| 6          | 1/4        | 6         | 10        | 20                  | 17                  | 15                  | 60                   | 20               | 2             | 65         | 24x52°           | 100           | A magazzino   |
| 8          | 5/16       | 8         | 12        | 20                  | 17                  | 15                  | 60                   | 22               | 2             | 85         | 18x52°           | 60            | A magazzino   |
| 8          | 5/16       | 8         | 13.5      | 20                  | 17                  | 15                  | 60                   | 30               | 2.7           | 120        | 18x50°           | 60            | Su richiesta  |
| 10         | 3/8        | 10        | 15        | 20                  | 17                  | 15                  | 60                   | 38               | 2.5           | 130        | 24x52°           | 50            | A magazzino   |
| 13         | 1/2        | 13        | 19        | 20                  | 17                  | 15                  | 60                   | 65               | 3             | 195        | 24x54°           | 30            | A magazzino   |
| 16         | 5/8        | 16        | 22.5      | 20                  | 17                  | 15                  | 60                   | 60               | 3.2           | 250        | 24x54°           | 25            | A magazzino   |