

EUROSHEET®

L/TM tappeto millerighe



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO a m ² :		3.5 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mf	mf
3	pronta	1.2	10



IMPIEGO

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

SUPERFICIE: profilo millerighe / I.T. o profilo millerighe/juta sottoposta

COLORI PRODUCIBILI: bianco, grigio, rosso, blu, verde.

MESCOLE PRODUCIBILI: tutte.

TEMPERATURA

-20°C / +80°C -4°F / +176°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it