

EUROSHEET®

L/CT SBR telata standard



SPECIFICHE TECNICHE

| PROPRIETA' | NORMATIVA | VALORE |
|--------------------|------------|------------------------|
| COLORE: | - | NERO |
| PESO SPECIFICO: | - | 1.5 gr/cm ³ |
| DUREZZA: | ASTM D2240 | 70 Shore A±5 |
| CARICO DI ROTTURA: | ASTM D412 | 40 Kg/cm ² |
| ALLUNGAMENTO: | ASTM D412 | 200 % |

| SPESORE | TELE | STOCK | ALTEZZA | LUNGHEZZA |
|------------|------|--------|-------------|-----------|
| mm. | | | mt | mt |
| 1.5 | 1 | pronta | 1.2/1.4 | 10 |
| 2 | 1 | pronta | 1.2/1.4/1.5 | 10 |
| 2.5 | 1 | pronta | 1.2 | 10 |
| 3 / 4 | 1 | pronta | 1.2/1.4/1.5 | 10 |
| 4/5/6 | 2 | pronta | 1.2/1.4/1.5 | 10 |
| da 8 a 10 | 2 | pronta | 1.2/1.4 | 10 |
| da 12 a 20 | 2 | pronta | 1.2 | 5 |
| Da 12 a 20 | 2 | - | 1.4 | 5 |
| da 25 a 50 | 1 | - | 1 | 1 |

IMPIEGO

Adatta per usi correnti ove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, oli e calore.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

TEMPERATURA

-25°C / +70°C -13°F / +158°F

Formati e durezza producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it