

**EUROSHEET®**

## L/AB antibenzina



### SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.3 gr/cm <sup>3</sup>
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	100 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %
COMPRESIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	15 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	40 Kg/cm

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2	pronta	1.4	15
da 3 a 8	pronta	1.4	10
10	pronta	1.4	5
da 12 a 20	-	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

#### Formati e durezza producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella

#### **IMPIEGO**

Elevato contenuto di NBR e ACN. Adatta a contatto di benzina super, diesel ed oli in genere. Buona resistenza all'invecchiamento e discreta resistenza all'escursione termica. Buona permeabilità ai gas.

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

#### **TEMPERATURA**

-30°C / +110°C -22°F / +230°F

Producibile su richiesta la versione con reazione al fuoco UL 94 V0

#### SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [commerciale@satigroup.it](mailto:commerciale@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)

---

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY  
Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350  
E-mail: [commerciale@satigroup.it](mailto:commerciale@satigroup.it)  
web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)