



Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per aspirazione e passaggio aria, fumi, trucioli, polveri, filamenti tessili e ventilazione. Materiale plastico conforme a UL 94 V2.



Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23° bar	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Spess. parete mm	Ø filo rigido (AxB se ovale) mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
18		18	23.2		5		18	2.6	0.7	2.5	6.2	dx	140	50	Su richiesta
20		20	26		5		20	3	0.9	2.9x2.7	6.7	dx	170	50	A magazzino
25	1	25	30.6		5		25	2.8	0.7	2.7	7.2	dx	185	50	A magazzino
30		30	35.6		5		30	2.8	0.8	2.5	7.5	dx	225	50	A magazzino
32	1 1/4	32	38.2		5		32	3.1	0.8	3	8.3	dx	255	50	A magazzino
35		35	41.6		5		35	3.3	0.8	3	8	dx	300	50	A magazzino
38	1 1/2	38	44.4		5		38	3.2	0.8	3	8	dx	310	50	A magazzino
40		40	46.6		4		40	3.3	0.9	3.1	8.7	dx	330	50	A magazzino
45	1 3/4	45	51.6		4		45	3.3	0.9	3.2	9.5	dx	370	50	A magazzino
50	2	50	57.4		4		50	3.7	1	3.6	10	dx	440	50	A magazzino
60		60	68		4		60	4	1	3.9	12	dx	560	50	A magazzino
63	2 1/2	63.2	71.2		4		63.5	4	1	3.9	10.8	dx	600	50	A magazzino
70		70	78		4		70	4	1	3.9	12	dx	640	50	A magazzino
75		75	83.8		4		75	4.4	1.1	4.3	13.5	dx	730	50	A magazzino
76	3	76.2	80.9		4		76	4.7	1.1	4.5	13	dx	730	50	Su richiesta
80		80.2	89.6		4		80	4.7	1.1	4.5	14	dx	790	30	A magazzino
90	3 1/2	90	99.4		4		90	4.7	1.1	4.5	14	dx	860	30	A magazzino
100		100	109.4		4		100	4.7	1	4.5	14	dx	980	30	A magazzino
102	4	101.6	111		4		101	4.7	1	4.5	14	dx	980	30	Su richiesta
110		110	120		4		110	5	1.2	4.8	15.3	dx	1120	30	A magazzino
120		120	131		4		120	5.5	1.3	5.1	17	dx	1300	30	A magazzino
125		125	136		4		125	5.5	1.3	5.2	17.5	dx	1360	30	A magazzino
127	5	127	138		4		127	5.5	1.3	5.2	17.5	dx	1360	30	Su richiesta
130		130.5	141.9		4		130	5.7	1.3	5.4	17.5	dx	1440	30	A magazzino
140		140.5	152.5		4		140	6	1.3	5.5	18.5	dx	1600	30	A magazzino
150		150	162.2		4		150	6.1	1.3	5.6	19.3	dx	1760	30	A magazzino
152	6	152.4	165.4		4		152	6.5	1.3	5.6	19.5	dx	1760	30	Su richiesta
160		160.5	173.1		4		160	6.3	1.3	6	20	dx	1920	20	A magazzino
180		180.5	193.5		4		180	6.5	1.3	6.2	21	dx	2280	20	A magazzino
200		200	213.2		4		200	6.6	1.4	6.4	22	dx	2600	20	Su richiesta
250		251	265.4		4		250	7.2	1.4	7	24	dx	3600	15	A magazzino
300	12	304.8	320		4		300	7.6	1.5	7.2	24.5	dx	4500	10	A magazzino

305	12	304.8	320		4		300	7.6	1.5	7.2	24.5	dx	4600	10	Su richiesta
-----	----	-------	-----	--	---	--	-----	-----	-----	-----	------	----	------	----	--------------