



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA



PETROLIO

Prodotto raffinato. Indicato per la pulizia e la sgrassatura nel settore litografico, serigrafico, meccanico e tipografico.

Caratteristiche Tecniche

SPECIFICHE	METODO	UNITA' DI MISURA	LIMITI	VALORE TIPICO
Aspetto a 20°C	ASTM D 4176		L.L.P.S.S.*	L.L.P.S.S.*
Colore	SPRINT01		Max 30	10
Densità a 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.770-0.825	0.787
Punto di Infiammabilità	EN ISO 2719	°C	Min. 80	85
Distillazione Punto Iniziale	EN ISO 3405	°C	Min. 204	207
Distillazione Punto finale	EN ISO 3405	°C	Max. 245	243
FTIR	Interno		Conforme	Conforme

L.L.P.S.S.*: Liquido limpido privo di sostanze sospese



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it

SPRINTCHIMICA



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

Confezioni: 1 L.

Modalità di utilizzo

Utilizzare tal quale qualora sia richiesta la pulizia di superfici di macchinari e oggetti. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Conservazione, Avvertenze e Precauzioni di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi indossando dispositivi di protezione individuale. Provoca gravi irritazioni oculari. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente e contattare il medico.

Evitare il contatto ripetuto o prolungato della pelle.

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Conservare lontano da fonti di ignizione e calore.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini.

Per ulteriori informazioni fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza (SDS)

Shelf Life: non applicabile. Il solvente non ha scadenza se conservato correttamente nei propri imballi, chiusi, stoccati in ambiente asciutto e a una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it

SPRINTCHIMICA



SPRINTCHIMICA spa



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it