

EUROCORD®

ONDULATO SPM



IMPIEGO

Idoneo all'aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente fabbricato nelle specifiche pezzature d'impiego con manicotti lisci alle estremità per utilizzo nel settore agricolo a corredo di carbotte o di pompe aspiranti. Nel settore edile a corredo di impianti well-point nel caso ove fossero richieste caratteristiche di ottima resistenza all'aspirazione ed in tutti i casi dove gli impieghi siano da ritenersi estremamente gravosi

STRUTTURA

Sottostrato: gomma SBR di colore nero
Inserti: tessuti sintetici e spirale metallica incorporata
Copertura: gomma SBR resistente all'ozono e agli agenti atmosferici
Superficie: ondulata ad impressione tela con manicotti all'estremità

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene nero

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-25°C / +70°C -13°F / +158°F

		CUFF LEGHT						
mm	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
50	5,5	100	5	15	0,6	1413	150	2/3
60	5	100	5	15	0,6	1645	180	2/3
76	5,5	100	5	15	0,6	2050	218	2/3
80	5	100	5	15	0,6	2236	240	2/3
102	7	120	5	15	0,6	3091	500	2/3
110	7	120	5	15	0,6	3633	550	2/3
120	7	120	5	15	0,6	4193	700	2/3/6
127	7	120	5	15	0,6	4397	750	2/3
150	8	150	5	15	0,6	5976	950	2/3/6
203	9	180	3	9	0,6	9674	1200	2/3
254	9	200	3	9	0,6	11750	1500	2/3
305	10	200	3	9	0,6	15306	1900	2/3

MARCATURA: EUROCORD® ONDULATO SP W.P. 5 BAR

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it