

CORDPLAST®

CORDFLEX AIR PU ANTISTATICO



IMPIEGO

Versione antistatica con cordingella di rame per la dissipazione dell'elettricità statica. Tubo in poliuretano con spirale di rinforzo in pvc; idoneo all'aspirazione di prodotti abrasivi: sabbia, grano, trucioli e polveri in genere. Idoneo anche al contatto con alimenti oleosi e/o grassi, secchi per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Regolamento Europeo n. 10/2011. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, della ceramica e farmaceutica.



COLORE

Trasparente con spirale avorio antiurto.

NORME

ISO 1307 REG. UE 10/2011



TEMPERATURA

-25°C / +85°C -13°F / +185°F



LUNGHEZZA

mt 20 fino al Ø 150, mt 10 dal Ø 200 e oltre

			Spessore parete PU		
mm	mm	gr/mt	mm	bar	mm
20	25	100	0.35	0,5	20
25	30,4	150	0.35	0,5	25
30	36	190	0.35	0,5	30
32	38	200	0.35	0,5	32
35	41,4	215	0.35	0,4	35
38	44,6	230	0.4	0,4	38
40	46,6	250	0.4	0,4	40
45	51,8	280	0.45	0,4	45
50	57	310	0.5	0,4	50
60	67,4	390	0.5	0,4	60
63	70,6	430	0.5	0,4	63
70	78,4	500	0.55	0,4	70
75	83,8	550	0.55	0,4	75
80	89	610	0.55	0,4	80
90	99,4	715	0.55	0,4	90
100	110,4	820	0.60	0,4	100
110	120,4	890	0.60	0,3	110
120	131	950	0.60	0,3	120
125	138,6	1000	0.65	0,3	125
150	162,8	1385	0.7	0,3	150
160	173	1550	0,7	0,3	160
180	193,4	1900	0,7	0,3	180
200	213,6	2100	0.8	0,3	200

Note: A richiesta disponibile nella versione chimicamente antistatica

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it