

CORDPLAST®

THERMOCORD 130°C

				
mm	gr/mt	bar	bar	mm
40	120	0,90	0,24	0,7xDi
45	130	0,80	0,20	0,7xDi
50	145	0,80	0,20	0,7xDi
60	170	0,80	0,16	0,7xDi
65	182	0,70	0,14	0,7xDi
70	198	0,70	0,14	0,7xDi
80	227	0,60	0,10	0,7xDi
90	254	0,50	0,09	0,7xDi
100	285	0,50	0,09	0,7xDi
110	310	0,50	0,08	0,7xDi
120	342	0,50	0,08	0,7xDi
125	356	0,40	0,08	0,7xDi
130	370	0,40	0,08	0,7xDi
140	398	0,25	0,06	0,7xDi
150	427	0,25	0,06	0,7xDi
160	527	0,20	0,06	0,7xDi
180	590	0,20	0,06	0,7xDi
200	660	0,20	0,05	0,7xDi
250	825	0,10	0,04	0,7xDi
300	990	0,06	0,03	0,7xDi
350	1155	0,05	0,02	0,7xDi
400	1320	0,04	0,01	0,7xDi



IMPIEGO

Tubazione estremamente flessibile e leggera realizzata con tessuto di poliammide spalmato su due lati di PVC e spirale incorporata in acciaio armonico ricoperta di PVC; idoneo per passaggio di aria, fumi e polveri; particolarmente indicato nel condizionamento navale e civile.



COLORE

Grigio metallico.

COMPRIMIBILITA' ASSIALE

8 a 1



TEMPERATURA

20°C / +90°C, con punte fino a 110°C
-4°F / +194°F



LUNGHEZZA

mt 10

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it