

EUROCORD®

CARBOMARINE/ LN 10



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
6	16	-	>14	-	0.240	60	40
8	17	-	>14	-	0.240	80	40
10	19	-	>14	-	0.280	100	40
12	22	-	>10	-	0.300	120	40
16	26	-	>10	-	0.460	160	40
19	30	-	>10	-	0.590	190	40

MARCATURA: EUROCORD® EN ISO 7840:2013 A1 e E10/B10 – COMPATIBILE R.I.NA APPROVED – CE – YEAR – SAE J 1527:2011 USCG R1 – LLOYD'S APPROVED



IMPIEGO

Idoneo per l'adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto. Tubazione estremamente flessibile e leggera con ottimi raggi di curvatura.



STRUTTURA

Sottostrato : liscio in gomma nera NBR resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%.

Inserti : tessili, sintetici ad alta tenacità.

Copertura : miscela in gomma sintetica resistente alla fiamma, ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Superficie : liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene blu

NORME

EN ISO 7840:2013 A1 e E10/B10 – COMPATIBILE R.I.NA APPROVED – SAE J 1527:2011 USCG R1 – LLOYD'S APPROVED



TEMPERATURA

-35°C / +80°C -31°F / +176°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it