



**EC69082**

## PRESA MOBILE RAPIDO 380V 16A 3P+T IP44



Industriale > Prese-spine > Mobili > Prese > Presa volante cee (iec 60309) > Ip44 - 16 a

### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



### Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

## Descrizione

Presa mobile industriale tipo EN 60309. Grado di protezione IP44. Montaggio rapido senza attrezzi a incastro con rotazione di 30°. Morsetti a vite presivitati e orientati nello stesso verso per un cablaggio veloce. Ghiera di bloccaggio cavo con guarnizione. Molle coperchio in acciaio inox. 3P+T 16A 380-415V~ 6h

## Etim

**GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali**

**CLASSE EC001320 - Presa volante CEE (IEC 60309)**

Numero di poli	4	Grado di protezione (IP)	IP44	Materiale	Plastica
Numero RAL	7035	Intensità di corrente IEC	16 A	Tensione secondo EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora	6 h	Colore identificativo	Rosso	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Ingresso del cavo	Raccordo a vite	Direzione di innesto	Dritto	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No		

## Documentazione disponibile per il download

**Certificazione**  
IMQ\_CA02.05869\_2025\_16A.pdf

## Barcode



8032793876878

**Singola unità**

1 NR

0.2063 [kg]



8059307216265

**Pack**

10 NR

0.185x0.29x0.135 [m]

2.063 [kg]



8033576777955

**Cartone**

80 NR

0.405x0.605x0.35 [m]

16.504 [kg]