

**EC75216**

**RACCORDO TUBO-GUAINA IP65 Ø16-12 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM**



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Speed system - raccordi ip65 > Connettore per guaine > Tubo guaina diverso diametro (guaina-tubo)

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP65	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	---------------------

**Norme**

EN 61386-1 EN 61386-21

**Descrizione**

Raccordo per la connessione tra un tubo e una guaina spiralata con diverso diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.  
Diametro tubo 16 mm - Diametro guaina 12 mm

**Etim**

**GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili**

**CLASSE EC001172 - Connettore per guaine**

Grado di protezione (IP)	IP65	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Altro
Colore	Grigio	Tipologia	Diritto	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Dimensione nominale	12-16 mm				

## Barcode



8050507872060

**Pack**

10 NR

0.12 [kg]



8050507872077

**Cartone**

350 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4.2 [kg]