



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA | REPRESENTATIVE IMAGE

ECGX12N

RACC.GUAINA-SCATOLA D.12 NERO



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Gx - raccordi per guaine ip65 > Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione > Passo gas - nero

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Descrizione

Raccordo guaina spiralata flessibile scatola di derivazione realizzato tecnopoliomerico antiurto a base di PP. Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 750 °C. Entrata guaina con filettatura autobloccante. Parte superiore girevole, completo di controdado montato. Guaina 12 mm - Filetto 3/8'

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001178 - Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione

Grado di protezione (IP)	IP65	Colore	Nero	Tipologia	Dritto
Temperatura di impiego	-25-65 °C	Diametro nominale	12 mm	Materiale di tenuta	Senza guarnizione
Dimensione nominale in pollici	3/8 di pollice	Filettatura girevole	Si	Tipologia costruttiva	Filettatura interna
Tipo di connessione	Filettatura	Monopezzo	Si	Materiale del raccordo a vite	Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile	12 mm	Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23	No	Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR	Si

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

Certificato UL GUAINA E173313-2021.pdf

Barcode



8050880889334

Pack

25 NR

0.2 [kg]



8057711594474

Cartone

500 NR

4 [kg]