

**ECK11104N**

**MULTIPRESA NERA 4 POSTI 10/16A -  
CAVO 1,5 m**



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico >  
Multiprese > Presa multipla > Multipresa 45° - con cavo

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

|      |            |             |    |         |  |                   |
|------|------------|-------------|----|---------|--|-------------------|
| IP20 | UL94<br>V0 | GWT<br>750° | CE | RoHS II |  | MADE<br>IN<br>PRC |
|------|------------|-------------|----|---------|--|-------------------|

**Norme**

CEI 23-50    CEI 23-124

**Descrizione**

Multipresa Schuko/bivalente con prese inclinate a 45° con cavo, spina e interruttore luminoso. 4 prese 2P+T 10/16A tipo Schuko/bivalente P17/11-30. Prodotta in tecnopolimero autoestinguente VO (norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Colore Nero. Prese con alveoli protetti da contatti accidentali. Spina 2P+T 16A tipo P17 indissolubilmente legata al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti. Cavo H05VV-F 3G1 - doppio isolamento - VDE - lunghezza 1,5 mt. Tensione nominale: 250 V~. Potenza massima: 3.500 W. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperature d'impiego: -15°C +35°C.

## Etim

### GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

### CLASSE EC000330 - Presa multipla

|                                                               |                         |                                                                       |        |                                                                    |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Grado di protezione (IP)</b>                               | IP20                    | <b>Codice RAL (simile)</b>                                            | 9005   | <b>Materiale</b>                                                   | Plastica     |
| <b>Qualità del materiale</b>                                  | Materiale termoplastico | <b>Senza alogeni</b>                                                  | No     | <b>Trattamento antibatterico</b>                                   | No           |
| <b>Protezione della superficie</b>                            | Non trattato            | <b>Tipo superficie</b>                                                | Lucido | <b>Colore</b>                                                      | Nero         |
| <b>Trasparente</b>                                            | No                      | <b>Resistenza agli urti</b>                                           | IK09   | <b>Temperatura di impiego</b>                                      | -15-35 °C    |
| <b>Compatibile con Apple HomeKit</b>                          | No                      | <b>Compatibile con Google Assistant</b>                               | No     | <b>Compatibile con Amazon Alexa</b>                                | No           |
| <b>Supporto disponibile IFTTT</b>                             | No                      | <b>Sovratensore</b>                                                   | No     | <b>Con fusibile per correnti deboli</b>                            | No           |
| <b>Con interruttore on/off</b>                                | Si                      | <b>Inserto centrale ruotato</b>                                       | Si     | <b>Corrente nominale</b>                                           | 16 A         |
| <b>Sezione del filo</b>                                       | 1 mm²                   | <b>Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)</b>    | 4      | <b>Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363</b>      | 0            |
| <b>Numero delle prese tipo bipasso (Italia)</b>               | 4                       | <b>Numero delle prese tipo P11 (Italia)</b>                           | 0      | <b>Numero di Prese tipo P17 (Italia)</b>                           | 0            |
| <b>Numero di prese Tipo P30 (Italia)</b>                      | 0                       | <b>Numero di prese multistandard universali</b>                       | 0      | <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13</b>       | 0            |
| <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15</b>  | 0                       | <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23</b>          | 0      | <b>Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25</b>       | 0            |
| <b>Tipo di collegamento alla rete</b>                         | Tipo italiano P17       | <b>Codice NEMA</b>                                                    | Senza  | <b>Forma della scatola</b>                                         | Rettangolare |
| <b>Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)</b> | 0                       | <b>Numero di prese Euro CEE7/16</b>                                   | 0      | <b>Numero di prese con pin di terra</b>                            | 4            |
| <b>Numero di prese per apparecchi freddi</b>                  | 0                       | <b>Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)</b> | 0      | <b>Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)</b> | 0            |
| <b>Numero delle prese tipo NEMA</b>                           | 0                       | <b>Interruttore differenziale</b>                                     | No     | <b>Filtro di rete anti-interferenze</b>                            | No           |
| <b>Numero di prese, altre</b>                                 | 0                       | <b>Numero di collegamenti USB</b>                                     | 0      | <b>Protezione da sovracorrente</b>                                 | No           |
| <b>Max. potenza allacciata</b>                                | 3500 W                  | <b>Con coperchio</b>                                                  | No     | <b>Lunghezza del cavo di alimentazione</b>                         | 1.5 m        |
| <b>Tipo di spina</b>                                          | Dritto                  | <b>Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)</b>         | No     | <b>Angolo inserto centrale ruotato</b>                             | 45°          |

## Barcode



8053676570232

**Singola unità**

1 NR

0.37 [kg]



8059307219594

**Cartone**

40 NR

0.4x0.44x0.29 [m]

14.8 [kg]