



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA | EC REPRESENTATIVE IMAGE

ECK33302

SPINA MOBILE BIANCA 16A 2P+T



Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Spine e prese > Spina con messa a terra > Spina mobile - uscita assiale

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

CEI 23-50

Descrizione

Spina mobile 16A 2P+T tipo S17. Colore Bianco. Prodotta in tecnopoliomer autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Spinotti in ottone nichelato protetti. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000242 - Spina con messa a terra

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP20	Materiale	Plastica
Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Colore	Bianco	Tipologia	Tipo italiano P17
Tensione nominale	250 V	Contatto di protezione	Tondo	Corrente nominale	16 A
Per condizioni severe (secondo VDE)	No	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Direzione di innesto	Diritto
Spina intermedia	No				

Barcode



8054320289838

Pack

20 NR

0.62 [kg]



8057711595303

Cartone

200 NR

0.25x0.295x0.21 [m]

6.2 [kg]