



ECK33501

PRESA BIANCA BIV. 10/16A 2P+T



Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Spine e prese > Presa con messa a terra > Presa mobile - uscita assiale

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

CEI 23-50

Descrizione

Presa mobile 16A 2P+T tipo P17. Colore Bianco. Prodotta in tecnopoliomer autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Alveoli protetti da contatti accidentali. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC001327 - Accoppiatore con contatti protetti

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP20	Materiale	Plastica
Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Senza alogenri	Si	Colore	Bianco
Tipologia	Tipo italiano Bipasso	Numero RAL	9003	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	16 A	Per condizioni severe (secondo VDE)	No	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Direzione di innesto	Dritto	Con indicatore di tensione	No	Con bloccaggio rapido	No

Barcode



8054320289562

Pack

20 NR

0.77 [kg]



8057711595570

Cartone

200 NR

0.25x0.305x0.265 [m]

7.7 [kg]