

VITI IMPRONTA CROCE CON TESTA CILINDRICA CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO / ISO METRIC COARSE THREAD



DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS

Altri trattamenti a richiesta

AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
7045	EN ISO 7045 ex 7687	EN ISO 7045 ex 7985
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898-1
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	4.8	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4798-1 CAT A
TOLERANCES	ACCORDING TO	

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d _k	4	5	6	8	10	12	16	20
k	1,7	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6	7,5
N°	0	1	1	2	2	3	4	4
Phillips								

l	Kg							
4	0,20	0,37	0,54					
5	0,22	0,40	0,59	1,40				
6	0,23	0,43	0,63	1,48	2,66			
7			0,68	1,56				
8	0,27	0,49	0,72	1,63	2,91	4,37		
10	0,31	0,55	0,81	1,79	3,16	4,72	10,90	
12	0,34	0,61	0,90	1,94	3,41	5,07	11,50	21,20
14	0,38	0,67	0,98	2,10	3,66	5,42	12,20	22,20
16	0,42	0,73	1,07	2,25	3,91	5,78	12,80	23,20
18			1,16	2,41	4,16	6,14		
20	0,49	0,85	1,25	2,56	4,41	6,48	14,20	25,20
22			1,34	2,72	4,66	6,82		
25		1,00	1,47	2,94	5,03	7,36	15,80	27,70
30		1,18	1,71	3,44	5,70	8,24	17,50	30,20
35				3,94	6,50	9,12	19,10	32,70
40				4,44	7,30	10,00	20,70	35,20
45					8,00	10,90	22,30	37,70
50					8,77	11,80	23,90	41,20
55					9,52	12,60	25,50	43,70
60					10,27	13,50	27,10	46,20
65					11,02	14,33	28,70	
70					11,77	15,18	30,30	
75					12,52	16,03	31,90	
80					13,27	16,88	33,50	

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

Le viti con lunghezze sotto la linea verde possono avere il filetto parziale.
Screws with nominal length under the green line can have partial thread.

