


RONDELLE PIANE
FLAT WASHERS



DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato Giallo secondo RoHS - Zincato a fuoco
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS - Hot dip
galvanized - Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
(7089/7091)	6592	125 A
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	UNI EN 10025
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
DUREZZA	100HV	
HARDNESS		
TOLLERANZE	SECONDO	UNI 6602 CAT A
TOLLERANCES	ACCORDING TO	
		ISO 4759-3

d	d ₁ min	d ₂ max	s nom	Kg
M 2	2,2	5	0,3	0,037
M 2,5	2,7	6	0,5 (± 0,05)	0,088
M 3	3,2	7	0,5 (± 0,05)	0,119
M 4	4,3	9	0,8 (± 0,1)	0,308
M 5	5,3	10	1,0 (± 0,1)	0,443
M 6	6,4	12	1,6 (± 0,2)	1,02
M 8	8,4	16	1,6 (± 0,2)	1,83
M 10	10,5	20	2,0 (± 0,2)	3,57
M 12	13,0	24	2,5 (± 0,2)	6,27
M 14	15,0	28	2,5 (± 0,3)	8,62
M 16	17,0	30	3 (± 0,3)	11,3
M 18	19,0	34	3 (± 0,3)	14,7
M 20	21,0	37	3 (± 0,3)	17,2
M 22	23,0	39	3 (± 0,3)	18,3
M 24	25,0	44	4 (± 0,3)	32,3
M 27	28,0	50	4 (± 0,3)	42,3
M 30	31,0	56	4 (± 0,3)	53,6
M 33	34,0	60	5 (± 0,6)	75,3
M 36	37,0	66	5 (± 0,6)	92,1
M 39	40,0	72	6 (± 1)	133
M 42	43,0	78	7 (± 1)	183
M 45	46,0	85	7 (± 1)	220
M 48	50,0	92	8 (± 1)	294
M 52	54,0	98	8 (± 1)	330
M 56	58,0	105	9 (± 1)	425
M 60	62,0	110	9 (± 1)	458

Kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

⁽¹⁾ La norma ISO differisce dalle UNI 6592 e DIN 125 A per la durezza superficiale (ISO 7089) e le tolleranze (ISO 7091).

⁽¹⁾ The standard ISO is different from UNI 6592 and DIN 125A for the surface hardness (ISO 7089) and tolerances (ISO 7091).

