

M18 SAL-O | Faro LED M18™ con treppiede



- L'illuminazione professionale Milwaukee® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre.
- 12 potenti LED per 3 differenti intensità di luce: 2000 Lumen come livello massimo di illuminazione (più luminosa di una lampada alogena da 250 watt), 1300 lumens per un'illuminazione media e 850 lumen per un basso livello di illuminazione.
- Particolarmente resistente agli urti e dotato di testa regolabile (230° verticalmente e 240° orizzontalmente) con lenti in policarbonato di elevata durata.
- Copertura protettiva della testa e delle lenti, per preservare da possibili rotture durante il trasporto.
- Corpo estensibile da 1.10 m fino a 2.20 m per illuminare la zona dall'alto senza ombre.
- 10 ore di autonomia impostando il livello più basso di illuminazione, 6 ore al livello intermedio e 4 ore al livello massimo di illuminazione (con una batteria M18™ REDLITHIUM-ION™ da 5.0 Ah).
- Grado di protezione IP54 (polvere e schizzi di acqua).

	M18 SAL-O
Capacità batteria (Ah)	-
Capacità illuminazione (Lumens)	2000 / 1300 / 850 / -
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Fornibile in	-
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	4 / 6 / 10 / -
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Sistema	M18
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo batteria	Li-ion
Voltaggio (AC) (V)	-
Voltaggio (DC) (V)	18
Voltaggio (V)	18