

M12 CH-602X | Tassellatore SDS M12 FUEL™



- Motore Milwaukee® POWERSTATE™ senza spazzole per una durata fino a 3 volte superiore e fino a 2 volte maggiore potenza.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Energia del colpo pari a 1.1 J (EPTA), 0 - 6575 colpi/min e 0 - 900 giri/min.
- 2 modalità: rotazione e rotopercussione per la massima versatilità.
- Vibrazioni ridotte pari a 4,3 m/s².
- Ottimizzato per forature da 6 a 10 mm (max 13 mm).

	M12 CH-602X
Cap max foratura legno (mm)	13
Cap max foratura metallo (mm)	10
Capacità batteria (Ah)	6.0
Energia del colpo (EPTA)(J)	1.1
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Foro calcestruzzo max (mm)	13
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	95.5
Livello di pressione sonora (dB(A))	84.5
Max. drilling wood steel concrete [mm] Calculated	13/ 10/ 13
N.ro batterie in dotazione	2
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	ø 5.5 - 12
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 6575
Peso con il pacco batteria (kg)	1.9
Tempo di ricarica batteria	90 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 900
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	4.4
Voltaggio (V)	12