

C12 RAD-0 | Avvitatore ad angolo M12™



- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata.
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi.
- Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni.
- Mandrino autoserrante da 10 mm: rapido cambio dell'accessorio e massima durata.
- Impugnatura Softgrip.
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo.
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro.

	C12 RAD-0
Cap max foratura legno (mm)	22
Cap max foratura metallo (mm)	10
Capacità batteria (Ah)	-
Capacità foratura legno/metallo (mm)	22/ 10
Coppia max (Nm)	12
Equipaggiamento standard	senza batterie
Fornibile in	-
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²)	1.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	75.5
Livello di pressione sonora (dB(A))	64.5
Mandrino autoserrante (mm)	10
N.ro batterie in dotazione	0
Peso (Kg)	0.9
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Tempo di ricarica batteria	—
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800
Vibrazioni avvitatura (m/s²)	<2.5
Vibrazioni foratura metallo (m/s²)	<2.5
Voltaggio (V)	12