

**EC6902213****QUADRO ASSEMBLATO ASC 3P.V. IP65**

Industriale > Quadri di distribuzione > Quadri di distribuzione > Asc - board system > Combinazione prese cee (iec 60309) > 3 prese verticali - 16 a

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP65

GWT  
650°

RoHS II

MADE  
IN  
ITALY**Norme**

EN 61439-1 EN 61439-4

**Descrizione**

Quadro di distribuzione assemblato in serie tipo ASC. Realizzato in tecnopoliure antiurto a base di ABS. Guida DIN in acciaio zincato. Pretrancature per ingresso tubi o cavi con passacavi, raccordi tubo o pressacavi di diverse dimensioni. Fornito di serie completo di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Chiusura portello con chiave triangolare in dotazione. Prodotto in conformità alle norme EN60670-1, EN 60670-24, EN 61439-1, EN 61439-4.

Installazione consigliata: mobile o semifissa. Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto. Corredato con prese tipo EN 60309 inclinate o bivalenti/Schuko P40. Dispositivo di protezione magnetotermica 6 kA. Dispositivo di protezione differenziale 30 mA tipo AC. Corredato con 4 mt di cavo H07RN-F con spina EN 60309. Corrente nominale 16A. Grado di protezione IP65. Dimensioni 105x430x95 mm.

3x2P+T 220V~ 16A IP67

1x Interruttore Differenziale Magnetotermico 2P 16A 30 mA

Spina 2P+T 220V~ 16A IP67

Cavo 3G2,5

Potenza massima erogabile 3,6 kW

## Etim

### GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

### CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)

Potenza dissipata	9 W	Tipo di corrente di guasto	AC	Grado di protezione (IP)	IP65
Colore	Grigio	Larghezza	105 mm	Altezza	430 mm
Profondità	95 mm	Materiale del corpo	Plastica	Materiale di contatto	CuZn
Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Tipo di collegamento alla rete	CEE 16 A	Lunghezza del cavo	4 m
Protezione	Disgiuntore	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0	Presa CEE - 16 A	3x16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A	Senza	Presa CEE - 63 A	Senza	Presa CEE - 125 A	Senza
Altri elementi installati e/o spazi vuoti	0	Interruttore differenziale	Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)	1
Alimentazione/possibilità di collegamento	Cavo di alimentazione con presa	Numero di poli collegamento alla rete	3	Ingresso cavo diametro	M25
Manipolazione	Portatile				

## Caratteristiche Tecniche

Dispositivo differenziale	1 x2P 16A - 30mA	Dispositivo di protezione mt	combinato	Potenza massima erogabile	3.6 kW
Prese 2P+T	3	Prese 3P+N+T	-	Prese 3P+T	-
Prese schuko/bivalente	-				

## Documentazione disponibile per il download

### Diagramma elettrico



6902205-2213.pdf

## Barcode



8032793875819

**Singola unità**

1 NR

0.505x0.275x0.155 [m]

2.9 [kg]