

EUROCORD®

MARINGAS/SP

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
20	-	3	9	0.3	336	80	20
25	-	3	9	0.3	473	100	20
30	-	3	9	0.3	573	120	20
32	-	3	9	0.3	633	130	10/20
35	-	3	9	0.3	657	140	20
38	-	3	9	0.3	707	150	10/20
40	-	3	9	0.3	741	160	10/20
45	-	3	9	0.3	884	180	10/20
51	-	3	9	0.3	999	200	20
55	-	3	9	0.3	1096	220	10/20
60	-	3	9	0.3	1189	240	10/20
63	-	3	9	0.3	1253	250	10/20
65	-	3	9	0.3	1281	260	20
70	-	3	9	0.3	1374	280	20
76.2	-	3	9	0.3	1719	300	10/20
80	-	3	9	0.3	1828	320	20
90	-	3	9	0.3	2046	360	10/20
100	-	3	9	0.3	2502	400	20
102	-	3	9	0.3	2540	400	10/20
110	-	3	9	0.3	2706	440	10/20
115	-	3	9	0.3	2800	460	10/20
120	-	3	9	0.3	2942	480	20
127	-	3	9	0.3	3107	500	10/20
130	-	3	9	0.3	3178	520	20
140	-	3	9	0.3	3860	570	20
152	-	3	9	0.3	4856	825	10/20
168	-	3	9	0.3	5450	925	20
180	-	3	9	0.3	5703	1000	10
203	-	3	9	0.3	6859	1200	10/20



IMPIEGO

Idoneo per scarico di gas combustibili e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi e imbarcazioni da diporto. Grazie alla sua particolare struttura risulta essere molto flessibile e con ottimi raggi di curvatura.



STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera resistente ai gas combustibili e all'acqua di mare.

Inseriti: tessuti, sintetici ad alta tenacità.

Copertura: in gomma nera resistente all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Superficie: corrugata ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene blu

Norme: R.I.NA e LLOYD'S.



TEMPERATURA

-30°C / +100°C -22°F / +212°F

MARCATURA: EUROCORD® -

MARINGAS/SP I.D. ... R.I.NA APPROVED N. DIP061514XT-003 – ISO 13363:2004 TYPE 1 CLASS A & B TYPE 2 CLASS A & B (SYMBOL LOGO) SAE J 2006:03 – LLOYD'S APPROVED N. 2/00029

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it