

915

Supporto: maglia di poliammide senza cuciture.

Spalmatura: nitrile zigrinato con trama a rombi.

Vantaggi: eccellente elasticità e traspirabilità.

Utilizzi: lavori di assemblaggio leggero, industria elettronica, controllo qualità.

Support: polyamide seamless glove.

Coating: palm covered with nitrile microdots, finger tips covered with polyurethane.

Advantages: excellent elasticity and breathability.

Applications: ideal for light assembling job, electronic industry, quality control.

Taglie/Sizes: 7-8-9-10-11

●●●●	RESISTENZA ALL'ABRASIONE/ABRASION RESISTANCE	4
●	RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA/BLADE CUT RESISTANCE	1
●●	RESISTENZA ALLO STRAPPO/TEAR STRENGHT RESISTANCE	2
●	RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE/PUNCTURE RESISTANCE	1
	RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO 13997/CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)	X

CARTONE/BOX
PAIA/PAIRS
144

CONFEZIONE
PACKAGING
PAIA/PAIRS
12

EN 388:2016



4, 1, 2, 1, X



II Cat. di rischio

