

## M12 BPRT-0 | Rivettatrice compatta M12™



- Applica fino a 325 rivetti da 4,8mm in acciaio inox con una singola carica di una batteria da 2.0Ah.
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio inox e rame, con diametro da 2,4 mm fino ad un massimo di 4,8 mm.
- Lunghezza della corsa pari a 20,32 mm.
- Grazie agli ugelli a trattenuta è possibile contenere il rivetto in tutte le direzioni.
- Morsetti accessibili senza l'utilizzo di attrezzi. Possibilità di riporre gli ugelli nel pratico vano posto sull'utensile.
- Indicatore stato di carica posto sull'utensile e luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Design ergonomico con 273mm di altezza e 67mm di larghezza / senza il raccogli rivetto lunghezza massima pari a 165mm.

	M12 BPRT-0
Capacità batteria (Ah)	-
Corsa della lama (mm)	20.32
Diametro ganascia max. (mm)	2.4 - 4.8
Dimensioni (mm)	273 x 66 x 8 x 230
Fornibile in	-
Forza di trazione (N)	9000
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	64.1
Livello di pressione sonora (dB(A))	53.1
Livello vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	0.1
N.ro batterie in dotazione	0
Numero massimo rivetti applicati con M12 B2 batteria (mm)	325 x 4.8
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo batteria	-
Tips supplied	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Voltaggio (DC) (V)	12
Voltaggio (V)	12