

EUROCORD®

CARBOMARINE/IT



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	31	2.5	10	-	705	190	20
20	32	2.5	10	-	733	200	20
22	34	2.5	10	-	789	220	20
25	37	2.5	10	-	853	254	20
30	42	2.5	10	-	1.012	300	20
32	44	2.5	10	-	1.068	320	20
35	47	2.5	10	-	1.152	350	20
38	50	2.5	10	-	1.235	380	20
40	52	2.5	10	-	1.340	400	20
45	58	2.5	10	-	1.723	445	20
50	63	2.5	10	-	1.577	508	20
60	72	2.5	10	-	1.831	600	20
63	76	2.5	10	-	1.989	630	20

MARCATURA: EUROCORD® CARBOMARINE I.D. ... EN ISO 7840:2013 AI e EIO/BIO COMPATIBILE R.I.NA APPROVED – CE – YEAR - (SYMBOL LOGO) – FUEL HOSE – SAE J 1527:2011 USCG R1 – LLOYD'S APPROVED



IMPIEGO

Idoneo per l'adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente indicato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità.



STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera NBR resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%.

Inserti: tessili, sintetici ad alta tenacità.

Copertura: miscela in gomma sintetica resistente alla fiamma, ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene blu

Norme: 94/25/CE, AMEND. DIRECT. 2003/44/CE – ISO 7840:2013 – A1 and LLOYD'S.



TEMPERATURA

-20°C / +100°C +4°F / +212°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY
Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350
E-mail: export@satigroup.it
web: www.satigroup.it