

EUROCORD®

ACQUA/HD 10

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
25	34	10	30	-	546	254	40
30	42	10	30	-	958	300	40
32	44	10	30	-	1002	320	40
35	48	10	30	-	1207	350	40
38	52	10	30	-	1395	380	40
40	54	10	30	-	1484	400	40
45	59	10	30	-	1528	450	40
50	64	10	30	-	1639	500	40
60	78	10	30	-	3579	600	40
80	103	10	30	-	4558	800	20/40
100	126	10	30	-	6225	1000	20/40

MARCATURA

EUROCORD® WATER DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR



IMPIEGO

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.



STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma SBR di colore nero

Inserti: tessili sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

in polietilene nero

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-25°C / +70°C -13°F / +158°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it