









EUROCORD®

SANITARI /WC ULTRAFLEX

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | mt |
| 16 | 24 | - | - | 0.8 | 345 | 75 | 40 |
| 19 | 27 | - | - | 0.8 | 410 | 90 | 40 |
| 25,4 | 33 | - | - | 0.8 | 525 | 110 | 40 |
| 30 | 38 | - | - | 0.8 | 605 | 120 | 40 |
| 38 | 46,5 | - | - | 0.8 | 930 | 125 | 40 |
| 40 | 48,5 | - | - | 0.8 | 975 | 130 | 40 |
| 51 | 59 | - | - | 0.8 | 1215 | 240 | 20 |

- Su richiesta producibile anche con copertura bianca



IMPIEGO

Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. E' quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.



STRUTTURA

Sottostrato: in gomma butilica nera.

Inseriti: tessuti, sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata.

Copertura: in gomma EPDM di colore grigio resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono.

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene trasparente

NORME

ISO 8099:2000



TEMPERATURA

-40°C / +120°C -40°F / +248°F

MARCATURA: EUROCORD SANITARI WC TESTED ISO 8099:2000 & UNI EN 13725:2014 – 5 YEARS LOW PERMEABILITY - ULTRAFLEX

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it