

710

Cod. **151120**

Mascherina in tessuto non tessuto



Specifiche:

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Peso: 12g. circa
- Colore: bianco

Imballaggio:

Unità minima 20 pezzi

Cartone da 240 pezzi

Campi d'impiego:

- Industria alimentare, metallurgica, siderurgica, meccanica, metalmeccanica, tessile, della carta, del legno, della plastica, del vetro
- Artigianato, edilizia, manutenzione generale
- Pulizia industriale, settore ecologico
- Fai da te

710

La mascherina monouso 710 appartiene alla classe di protezione FFP1 e protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, in concentrazione fino a 4 volte il valore di soglia massimo previsto dalla normativa. Ha inoltre superato la prova opzionale di intasamento con polvere di Dolomite previsto dalla norma EN 149:2001+A1:2009.

È leggera e comoda da indossare e la sua forma a conchiglia, semirigida, le consente di adattarsi perfettamente al viso.

Dispone di una morbida guarnizione in corrispondenza del naso, per un'aderenza ottimale.

Info Tecniche

Articolo	710
Codice	151120
Colore	bianco
Categoria	Protezione delle vie respiratorie
Certificazioni	CE 2797 UK 0086 EN 149:2001+A1:2009 FFPI NR D

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni e test

La mascherina **710** è stata testata per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN 149:2001+A1:2009

(Requisiti per semimaschere filtranti antipolvere - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Istruzioni d'uso

FFP1: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 4 x TLV, o 4 x WEL (APF=4).

FFP2: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 12 x TLV, o 10 x WEL (APF=10).

FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e acf alta tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 50 x TLV, o 30 x WEL (APF=30).

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il respiratore e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni.

In caso di danni, **NON UTILIZZARE**. Prendere un nuovo respiratore.

Conservazione

Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e lontano dalla luce diretta del sole.

Note

I facciali filtranti essendo monouso, devono essere eliminati al termine del loro utilizzo.

Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.



www.nerispa.com