

# SILVER BASIC

Serrature meccaniche per porte in alluminio con fascia stretta

## SILVER BASIC

### Caratteristiche

- Versioni:
  - Scrocco reversibile e catenaccio incorporato
- Frontale in acciaio inox
- Cassa in acciaio zincato
- Scrocco, catenaccio nichelati
- Catenaccio ad 1 mandate
- Frontale da 16 o 22 mm
- Entrate da 58 - 70 mm
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm
- Foro per cilindro ovale
- Sistema di autocentraggio cilindro

### Confezione

- Vite di fissaggio cilindro

### Da ordinare a parte

- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia



Livello di sicurezza  
**STANDARD**

Resistenza all'uso  
**STANDARD**

Applicare su  
**ALLUMINIO**

Tipo di applicazione  
**Multi applicazione**



| Codice      | Entrata (mm) | Interasse (mm) | Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | Frontale (mm) | Pezzi | Pagina Listino |
|-------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| Y8700058080 | 58           | 48             | 135            | 8               | 1              | 16            | 10    | 69             |
| Y8700070080 | 70           | 48             | 147            | 8               | 1              | 16            | 10    | 69             |
| Y8750058080 | 58           | 48             | 135            | 8               | 1              | 22            | 10    | 69             |
| Y8750070080 | 70           | 48             | 147            | 8               | 1              | 22            | 10    | 69             |

Scrocco reversibile con funzione di catenaccio ad 1 mandata

