

Livello di sicurezza
STANDARDResistenza all'uso
STANDARDApplicare su
ALLUMINIOTipo di applicazione
Multi applicazione**SILVER BASIC****Caratteristiche**

- Versioni
 - Scrocco e catenaccio
- Scrocco reversibile
- Rullo regolabile
- Scrocco, catenaccio nichelati
- Frontale in acciaio inox
- Cassa in acciaio zincato
- Catenaccio a 2 mandate
- Frontale da 16 o 22 mm
- Entrate da 58 - 70 mm
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm
- Foro per cilindro ovale
- Sistema di autocentraggio cilindro

**Confezione**

- Vite di fissaggio cilindro

Da ordinare a parte

- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Scrocco reversibile
Catenaccio a 2 mandate

Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Y8600058080	58	48	172	8	2	16	10	69
Y8600070080	70	48	172	8	2	16	10	69
Y8650058080	58	48	172	8	2	22	10	69
Y8650070080	70	48	172	8	2	22	10	69

