

Livello di sicurezza
STANDARDResistenza all'uso
STANDARDApplicare su
ALLUMINIOTipo di applicazione
Multi applicazione**SILVER BASIC****Caratteristiche**

- Versioni
 - Scrocco e pistone di ricarica reversibili
 - Scrocco e catenaccio
- Frontale in acciaio inox
- Cassa in acciaio zincato
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati
- Frontale da 16 o 22 mm
- Entrate da 58-70 mm
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm
- Foro per cilindro ovale
- Sistema di autocentraggio cilindro

**Confezione**

- Vite di fissaggio cilindro

Da ordinare a parte

- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia



Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Y8500058080	58	48	135	8	solo scrocco	16	10	68
Y8500070080	70	48	147	8	solo scrocco	16	10	68
Y8550058080	58	48	135	8	solo scrocco	22	10	68
Y8550070080	70	48	147	8	solo scrocco	22	10	68

Scrocco e pistone reversibili
Quadro maniglia spostato