

## SILVER BASIC

## Caratteristiche

- Versioni
  - Scrocco e pistone di ricarica reversibili
- Frontale da 16 o 22 mm
- Frontale in acciaio inox
- Cassa in acciaio zincato
- Scrocco e catenaccio nichelati
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm
- Foro per cilindro profilato



## Confezione

- Vite di fissaggio cilindro

## Da ordinare a parte

- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia



Livello di sicurezza  
**STANDARD**



Resistenza all'uso  
**STANDARD**



Applicare su  
**ALLUMINIO**

Tipo di applicazione  
**Multi applicazione**



Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
<b>Y8500770080</b>	70	67	172	8	solo scrocco	16	10	68
<b>Y8500780080</b>	80	67	182	8	solo scrocco	16	10	68
<b>Y8500790080</b>	90	67	192	8	solo scrocco	16	10	68
<b>Y8550770080</b>	70	67	172	8	solo scrocco	22	10	68
<b>Y8550780080</b>	80	67	182	8	solo scrocco	22	10	68
<b>Y8550790080</b>	90	67	192	8	solo scrocco	22	10	68

Scrocco e pistone reversibili

