

MXF DCD150-302C

MX FUEL™ CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ SECCO-UMIDO 150 MM

- Fora a secco e ad umido con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazioni del filo, fino ad un diametro di 152 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria.
- Possibilità di scegliere tra 2 velocità per coprire una vasta gamma di applicazioni.
- Velocità 1: 1600 rpm per fori fino a 75 mm di diametro, sia umido che secco.
- Velocità 2: 800 rpm per fori da 76 mm fino a 152 mm di diametro, sia umido che secco.
- Sistema brevettato AUTOSTOP™ per assicurare protezione all'utilizzatore, prevenendo la rotazione accidentale dell'utensile in caso di perdita di controllo o di blocco della corona.
- La livella incorporata guida l'utilizzatore durante l'applicazione orizzontale consentendogli di ottenere un risultato preciso e pulito.
- L'indicatore della pressione permette all'utilizzatore di ottimizzare la velocità di foratura e di non sforzare eccessivamente l'utensile.
- L'indicatore dello stato di carica della batteria permette all'utilizzatore di monitorare l'energia residua durante ogni applicazione.
- Possibilità di forare ad umido grazie alla compatibilità con la pompa irroratrice a precompressione automatica M18™ SWITCH TANK™.
- Attacchi da 1 1/4" UNC o da 1/2" G compatibili con le corone più comuni sul mercato, design della piastra per veloci e facili cambi d'accessorio.



REDLITHIUM™

Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800/ 0 - 1600
Foratura Calcestruzzo 1^ [^]	76 - 152/ 25 - 76
2^ [^] velocità (mm)	
Attacco	1 1/4" UNC + 1/2" G
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)
Equipaggiamento standard	Interruttore con blocco, maniglia laterale
Kit incluso	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464887