

## KHE 2445 (601709500) Martello combinato

Valigetta in plastica

N. ordine 601709500

EAN 4061792213166



Immagine rappresentativa



- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Interruttore bloccabile per lavorare comodamente in caso di impiego prolungato

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Energia max. del singolo colpo (EPTA)         | 2.4 J         |
| Numero max. di percussioni                    | 4800 /min     |
| Potenza nominale assorbita                    | 800 W         |
| Ø foratura calcestruzzo con punte da martello | 24 mm         |
| Ø foratura muratura con corone                | 82 mm         |
| Ø foratura acciaio                            | 13 mm         |
| Ø foratura legno tenero                       | 30 mm         |
| N. giri max. a vuoto                          | 0 - 1500 /min |
| N. giri a carico nominale                     | 1050 /min     |
| Attacco dell'utensile                         | SDS-plus      |
| Diametro del collare                          | 43 mm         |
| Peso senza cavo di alimentazione              | 2.8 kg        |
| Lunghezza cavo                                | 4 m           |

### Vibrazione

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Foratura a martello calcestruzzo | 12.8 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K     | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Scalpellatura                    | 11.1 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K     | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 90 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 101 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

## Dotazione

Impugnatura supplementare gommata  
Asta di profondità  
Valigetta in plastica