

## KH 5-40 (600763500) Martello combinato Valigetta in plastica

N. ordine 600763500 EAN 4007430331724



Immagine rappresentativa



- Martello combinato con 2 funzioni: foratura a martello e scalpellatura
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Energia max. del singolo colpo (EPTA)	7.1 J
Numero max. di percussioni	2800 /min
Potenza nominale assorbita	1100 W
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	40 mm
Ø foratura muratura con corone	105 mm
N. giri max. a vuoto	620 /min
Attacco dell'utensile	SDS-max
Diametro del collare	61 mm
Peso senza cavo di alimentazione	7.1 kg
Lunghezza cavo	4 m
Vibrazione	
Foratura a martello calcestruzzo	16.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Scalpellatura	13.3 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	95 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	106 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Dotazione

Impugnatura supplementare gommata Asta di profondità Mezzo di lubrificazione per attacco utensile Valigetta in plastica

www.metabo.com 2 / 2