

## WE 17-125 Quick (600515000) Smerigliatrice angolare Scatola di cartone

N. ordine 600515000  
EAN 4007430296191



Immagine rappresentativa



- Massima produttività: smerigliatrice angolare da 1700 Watt con la potenza di una grande e la maneggevolezza di una piccola, per una elevatissima resa di asportazione in applicazioni industriali
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antirivviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Ø mola                           | 125 mm     |
| Potenza nominale assorbita       | 1700 W     |
| Potenza resa                     | 1040 W     |
| N. giri max. a vuoto             | 11000 /min |
| N. giri a carico nominale        | 11000 /min |
| Coppia                           | 3.7 Nm     |
| Filettatura albero               | M 14       |
| Circonferenza impugnatura        | 206 mm     |
| Peso senza cavo di alimentazione | 2.5 kg     |
| Lunghezza cavo                   | 4 m        |

### Vibrazione

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici           | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Levigatura con foglio abrasivo | 3.6 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 93 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

## Dotazione

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Ghiera di serraggio M-Quick  
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)